

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5
1							<b>POLTEC 700 PUTRAND OP HOOGTE STELLEN</b> Stellen van putranden met snelhardende en krimparme mortel Poltec 700 Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.  Poltec Cement Technology B.V. Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl				
11							<b>AANBRENGEN VIERKANTE PUTAFDEKKING</b>				
1110							<u>Plaatsen putafdekking volgens PRO Systeem</u> Conform plaatsingsvoorschriften leverancier.				
111010	252799						Aanbrengen vierkante putafdekking in asfalt Betreft het aanbrengen van vierkante putrand in asfaltverharding.	st	1,00	V	
111011	252701						Aanbrengen putrand met deksel. Betreft het aanbrengen van vierkante putrand met deksel. Keuze maken: # Vrijkomende vierkante putrand met deksel# # Nieuw te leveren putrand met deksel#	st		1,00	I
			1				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel # Formaat, leverancier, specificaties omschrijven# Ondergrond dient volledig schoon te zijn. Indien nodig reinigen. Te verlijmen oppervlakken bevochtigen. Poltec 700 mortel aanmaken volgens voorschriften leverancier. Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700. Gerekend met 25 kg / putafdekking.	st		1,00	L
				9			Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken. Putrand op hoogte stellen met vierkante, gewapend beton stelingen met een dikte van 5 cm. Gerekend met 2 st./ putrand. Stelingen stellen in overmaats aangebrachte krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700. Gerekend met 15 kg / steling Stelmortel aan binnenzijde stelingen glad afwerken.	kg		25,00	L
1120							<u>Afwerking rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen</u> Conform plaatsingsvoorschriften leverancier.				
112010	252799						Afwerken rondom op hoogte gebrachte putafdekkingen Betreft het opvullen van de sparingen rondom de nieuw aangebrachte putafdekkingen Conform PRO Systeem.	st	1,00	V	
112011	820799						Opvullen sparing met gewapend beton Betreft het opvullen van de sparingen rondom de putrand met gewapend beton. Lev. en aanbr. wapeningsstaven ø 6 mm. Gerekend met 8 st. / putrand Lev. en aanbr. beton. Gerekend met 175 kg/putrand. Afwerken beton tot 15 mm onder bovenzijde asfaltdeklaag. Type: Poltec 712 Resterende hoogte afwerken met door de directievoering goedgekeurde (reparatie-) asfalt.	m3		0,10	I
								st		8,00	L
								kg		175,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
9											<b>STAARTPOSTEN</b>
91											<b>EENMALIGE KOSTEN</b>

CONCEPT