

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
1							VERLIJMEN BESTRATING OP BETON Verlijmen van elementenverharding op beton. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl				
11							VERLIJMEN ELEMENTENVERHARDING OP BETON				
1110							<u>Verlijmen elementenverharding op beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 710-715				
111010	425102						Bewerken oppervlakken van verhard beton. Betreft het opruwen en reinigen van het betonnen dek. Gritstralen t.b.v. verwijderen cementhuid incl. oppervlak schoon en stofvrij maken. Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde 1 Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	m2	1,00	V	
111020	425199						Lev.-Aanbr. aanbrandlaag op betonnen dek Betreft het aanbrengen van een hechtlaag op het betonnen dek. Bevochtigen oppervlak met schoon water. Aanbrengen op het natte oppervlak van met water verdund Poltec additief 751 (verhouding 1 op 1) De aanbrandlaag mag niet opdrogen. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier.	m2	1,00	V	
111030	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft het stellen van betonstraatstenen in cementmortel door de stenen stevig in de mortel te drukken. Situering: Volgens tekeningnr.: Totale breedte of talud: Keuze maken uit deficodes! Verband straatwerk: Keuze maken uit deficodes! Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis. Type: Poltec 710 betonwegenmortel,o.g. Leverancier: Poltec bv. Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Kantopsluiting: keuze maken uit deficodes! Betonstraatstenen: keuze maken uit deficodes formaat en maatvoering! 9 Invoegen elementenverharding conform besteksposten 111040, 111050 en 11060.	m2	1,00	V	
								kg			47,50 L
								st			45,00 L
111040	810102						Schoonmaken verhardingsoppervlak. Betreft het reinigen van het oppervlak van de in te voegen elementenverharding. Totale breedte: Keuze maken uit deficode! Ondergrond: bestrating Losliggend vuil afvegen. De zijkanen van de te voegen stenen of elementen dienen vrij te zijn van losse delen, olie of vet. Direct voor het invoegen van de elementenverharding. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	1,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
111050	830199						Bevochtigen in te voegen oppervlak Het in te voegen oppervlak bevochtigen. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2	1,00	V	
111060	831599						Invoegen elementenverharding Betreft het invoegen van elementenverharding met waterdicht voegmiddel. Product: Poltec 715. Kleur: grijs Verwerking: - Maak het product aannemer met water, conform voorschriften leverancier. - Betreft een zeer vloeibaar product, indien nodig punten waar materiaal kan wegvloeien tijdelijk dicht maken. - Giet het product uit over de elementenverharding. - Verdeel het product met een vloerentrekker over het oppervlak. - Wanneer materiaal begint uit te harden het oppervlak schoonspuiten met water, zonder voegen uit te spoelen (Na ca. 10 tot 25 minuten). De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	1,00	V	
								kg			0,25 L

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
9											STAARTPOSTEN
91											EENMALIGE KOSTEN

CONCEPT