

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
1							VERLIJMEN GROTE ELEMENTEN OP BETON ONDERGROND Verlijmen van grote elementenverharding op betonnen ondergrond met hechtmortel Poltec 718-719. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier. Poltec Cement Technology B.V. Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl			
11							GROTE ELEMENTEN VERLIJMEN OP BETON			
1110							<u>Grote elementen verlijmen op beton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 718-719. ## Optioneel aanhalen vloer met welk product / hoeveelheden / bewerkingen?###			
111010	831199						Voorbehandelen beton oppervlak Betreft het aanhalen, opruwen, reinigen en aanbrengen van een aanbrandlaag op de betonnen ondergrond conform bundelposten. Situering: Volgens tekeningnr.:	m2	1,00	V
111011	431499						Bewerken oppervlakken van beton Betreft het opruwen en reinigen van de monoliet vloer Gritstralen t.b.v. verwijderen vervuilingen incl. oppervlak schoon-, en stofvrij maken. Horizontale vlakken of vlakken met een helling tussen horizontaal en 1 : 2; bovenzijde Vrijgekomen materialen worden eigendom van de aannemer	m2		1,00 I
111012	830199						Bevochtigen te verlijmen oppervlak De te verlijmen oppervlakken bevochtigen. Betreft oppervlak van het te verlijmen element en het oppervlak waar het element op verlijmd dient te worden. Contactoppervlakken bevochtigen tot verzadiging. Let op! Er mag geen water op het oppervlak blijven staan!	m2		1,00 I
111013	831599						Aanbr. laag Poltec 719 op te verlijmen oppervlakken Betreft het aanbrengen van een laag Poltec 719 primer op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbrengen m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 719 primer Leverantie Poltec 719 Gerekend met 5 mm dikte Poltec 719 (1,5 kg / m2 per mm laagdikte)	m2 m2 kg		1,00 I 1,00 I 7,50 L
111020	821099						Aanbrengen betonelementen met Poltec 718 Betreft het stellen van grote prefab betonelementen in cementmortel op een ondergrond van beton. Situering: Volgens tekeningnr.: Voorbewerkingen volgens voorgaande bundelposten. Totale breedte of talud: Invullen! Verband of manier van aanbrengen: Invullen! Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis. Type: Poltec 718 betonwegenmortel,o.g. Leverancier: Poltec bv. Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm. E.e.a. aanbrengen volgens voorschriften	st kg	1,00	V L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6	
							leverancier. Formaat beton elementen: Invullen! Optioneel: Voegen opvullen met Poltec 130 elastische 2-componenten mortel op cementbasis; o.g. Shore A hardheid: 37	st			1,00 L

CONCEPT

